


# DATASHEET

| <b>1N5919BG</b>  |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Giới thiệu   | DIODE ZENER 5.6V 3W AXIAL   |                                       |  |
| Loại sản phẩm  | Điốt - Zener - Đơn  |                                       |   |
| Nhà sản xuất   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |                                       |   |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |                                       |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |                                       |   |
| 1N5919BG là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử 1N5919BG, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng 1N5919BG AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                                       |   |
| Mã SP  | <b>1N5919BG</b>   | Thông tin sản phẩm                    | DIODE ZENER 5.6V 3W AXIAL   |
| Loại sản phẩm  | Điốt - Zener - Đơn  | Nhà sản xuất                          | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |
| Gói / Trường hợp   | Bulk  | Voltage - Zener (chữ Nôm) (Vz)        | 5.6V  |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu   | 1.5V @ 200mA  | Lòng khoan dung                       | ±5%   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | Axial   | Power - Max                           | 3W  |
| Bao bì   | Bulk  | Gói / Case                            | DO-204AL, DO-41, Axial  |
| Vài cái tên khác   | 1N5919BG-ND 1N5919BGOS  | Nhiệt độ hoạt động                    | -65°C ~ 200°C   |
| gắn Loại   | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                   | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất   | 2 Weeks   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant  |
| Trở kháng (Max) (Zzt)  | 2 Ohms  | miêu tả cụ thể                        | Zener Diode 5.6V 3W ±5% Through Hole Axial  |
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR  | 5µA @ 3V  | Số phần cơ sở                         | 1N5919  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased