


# DATASHEET

## 2N5772\_D26Z

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | TRANS NPN 15V 0.3A TO92   |  |
| Loại sản phẩm      | Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn  |   |
| Nhà sản xuất       | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

2N5772\_D26Z là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử 2N5772\_D26Z, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng 2N5772\_D26Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                   |  |   |   |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Mã SP                             | <b>2N5772_D26Z</b>   | Thông tin sản phẩm                          | TRANS NPN 15V 0.3A TO92                     |
| Loại sản phẩm                     | Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn                                   | Nhà sản xuất                                | AMI Semiconductor / ON Semiconductor        |
| Gói / Trường hợp                  | Tape & Reel (TR)   | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 15V   |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic     | 500mV @ 3mA, 300mA   | Loại bóng bán dẫn                           | NPN   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp         | TO-92-3  | Power - Max                                 | 350mW                                       |
| Bao bì                            | Tape & Reel (TR)   | Gói / Case                                  | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) |
| Nhiệt độ hoạt động                | -55°C ~ 150°C (Tj)   | gắn Loại                                    | Through Hole                                |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)               | 1 (Unlimited)  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS       | Lead free / RoHS Compliant                  |
| miêu tả cụ thể                    | Bipolar (BJT) Transistor NPN<br>15V 300mA 350mW Through Hole TO-92-3 | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE       | 30 @ 30mA, 400mV                            |
| Hiện tại - Collector Cutoff (Max) | 500nA  | Hiện tại - Collector (Ic) (Max)             | 300mA                                       |

---

|                    |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
| Số phần cơ sở      | 2N5772  | - |  |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased