


# DATASHEET

## BSS138WH6433XTMA1

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | MOSFET N-CH 60V 280MA SOT323  |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   |   |
| Nhà sản xuất       | Infineon Technologies   |   |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

BSS138WH6433XTMA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BSS138WH6433XTMA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng BSS138WH6433XTMA1 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                            |   |  |                              |
|----------------------------|---|--|------------------------------|
| Mã SP                      | <b>BSS138WH6433XTMA1</b>  | Thông tin sản phẩm                     | MOSFET N-CH 60V 280MA SOT323 |
| Loại sản phẩm              | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   | Nhà sản xuất                           | Infineon Technologies        |
| Gói / Trường hợp           | Tape & Reel (TR)  | VGS (th) (Max) @ Id                    | 1.4V @ 26μA                  |
| Công nghệ                  | MOSFET (Metal Oxide)  | Gói thiết bị nhà cung cấp              | PG-SOT323-3                  |
| Loại                       | SIPMOS™   | Rds On (Max) @ Id, VGS                 | 3.5 Ohm @ 200mA, 10V         |
| Điện cực phân tán (Max)    | 500mW (Ta)  | Bao bì                                 | Tape & Reel (TR)             |
| Gói / Case                 | SC-70, SOT-323  | Nhiệt độ hoạt động                     | -55°C ~ 150°C (TJ)           |
| gắn Loại                   | Surface Mount   | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds   | 43pF @ 25V                   |
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs | 1.5nC @ 10V   | Loại FET                               | N-Channel                    |
| Xả để nguồn điện áp (Vdss) | 60V   | Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 °C | 280mA (Ta)                   |
| Báo giá & đặt hàng         | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |                              |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased