


# DATASHEET

## BSS139H6327XTSA1

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | MOSFET N-CH 250V 100MA SOT23  |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   |   |
| Nhà sản xuất       | Infineon Technologies   |   |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

BSS139H6327XTSA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BSS139H6327XTSA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng BSS139H6327XTSA1 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                      |   |   |                              |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------|
| Mã SP                                | <b>BSS139H6327XTSA1</b>   | Thông tin sản phẩm                      | MOSFET N-CH 250V 100MA SOT23 |
| Loại sản phẩm                        | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   | Nhà sản xuất                            | Infineon Technologies        |
| Gói / Trường hợp                     | SOT-23  | VGS (th) (Max) @ Id                     | 1V @ 56 $\mu$ A              |
| Vgs (Tối đa)                         | $\pm$ 20V   | Công nghệ                               | MOSFET (Metal Oxide)         |
| Gói thiết bị nhà cung cấp            | PG-SOT23-3  | Loại                                    | SIPMOS®                      |
| Rds On (Max) @ Id, VGS               | 14 Ohm @ 100 $\mu$ A, 10V   | Điện cực phân tán (Max)                 | 360mW (Ta)                   |
| Bao bì                               | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case                              | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3    |
| Nhiệt độ hoạt động                   | -55°C ~ 150°C (TJ)  | gắn Loại                                | Surface Mount                |
| Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 76pF @ 25V  | Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs              | 3.5nC @ 5V                   |
| Loại FET                             | N-Channel   | FET Feature                             | Depletion Mode               |
| Xả để nguồn điện áp (Vdss)           | 250V  | Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 100mA (Ta)                   |
| Báo giá & đặt hàng                   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                              |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased