

# DATASHEET

| <b>CD214B-FS3G</b>  |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Giới thiệu  | DIO RECT VRRM 400V 3A SMB   |   |  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |   |   |
| Nhà sản xuất  | Bourns Inc.   |   |   |
| Website   | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |   |   |
| CD214B-FS3G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử CD214B-FS3G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng CD214B-FS3G Bourns, Inc. với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |   |
| Mã SP   | <b>CD214B-FS3G</b>  | Thông tin sản phẩm                        | DIO RECT VRRM 400V 3A SMB   |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                              | Bourns Inc.   |
| Gói / Trường hợp  | Digi-Reel®  | Voltage - Chuyển tiếp (VF)<br>(Max) @ Nếu | 1.25V @ 3A  |
| Voltage - DC Xếp (VR)<br>(Max)  | 400V  | Gói thiết bị nhà cung cấp                 | SMB (DO-214AA)  |
| Tốc độ  | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Xếp Thời gian phục hồi<br>(TRR)           | 35ns  |
| Bao bì  | Original-Reel®  | Gói / Case                                | DO-214AA, SMB   |
| Vài cái tên khác  | CD214B-FS3GDKR  | Nhiệt độ hoạt động -<br>Junction          | -65°C ~ 175°C   |
| gắn Loại  | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                       | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà<br>sản xuất   | 16 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình<br>trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  |
| Loại diode  | Standard  | miêu tả cụ thể                            | Diode Standard 400V 3A Surface<br>Mount SMB (DO-214AA)                              |

|                           |   |                                     |    |
|---------------------------|---|-------------------------------------|----|
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 5 $\mu$ A @ 400V  | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) | 3A |
| Dung @ VR, F              | 19pF @ 4V, 1MHz   | -                                   |    |
| Báo giá & đặt hàng        | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                     |    |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased