


# DATASHEET

| <b>CDBB240LR-HF</b>  |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Giới thiệu   | DIODE SCHOTTKY 40V 2A DO214AA   |                                       |  |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |                                       |   |
| Nhà sản xuất   | Comchip Technology  |                                       |   |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |                                       |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |                                       |   |
| CDBB240LR-HF là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử CDBB240LR-HF, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng CDBB240LR-HF Comchip Technology với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                                       |   |
| Mã SP  | <b>CDBB240LR-HF</b>   | Thông tin sản phẩm                    | DIODE SCHOTTKY 40V 2A DO214AA   |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                          | Comchip Technology  |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu   | 450mV @ 2A  | Voltage - DC Xếp (VR) (Max)           | 40V   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | DO-214AA (SMB)  | Tốc độ                                | Fast Recovery = 200mA (Io)  |
| Gói / Case   | DO-214AA, SMB   | Nhiệt độ hoạt động - Junction         | -50°C ~ 150°C   |
| gắn Loại   | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                   | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất   | 16 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant  |
| Loại diode   | Schottky  | miêu tả cụ thể                        | Diode Schottky 40V 2A Surface Mount DO-214AA (SMB)                                  |
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR  | 500µA @ 40V   | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)   | 2A  |
| Dung @ VR, F   | 30pF @ 4V, 1MHz   | -                                     |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                       |   |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased