


# DATASHEET

| <b>GP2D060A120U</b>   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Giới thiệu  | DIODE ARRAY SCHOTTKY 1200V TO247  |  |              |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng   |  |   |
| Nhà sản xuất  | Global Power Technologies Group   |  |   |
| Website   | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |  |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |  |   |
| GP2D060A120U là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử GP2D060A120U, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng GP2D060A120U Global Power Technologies Group với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |   |
| Mã SP   | <b>GP2D060A120U</b>   | Thông tin sản phẩm                     | DIODE ARRAY SCHOTTKY 1200V TO247  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Màng   | Nhà sản xuất                           | Global Power Technologies Group   |
| Gói / Trường hợp  | Tube  | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.8V @ 30A  |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)   | 1200V   | Gói thiết bị nhà cung cấp              | TO-247-3  |
| Tốc độ  | No Recovery Time > 500mA (Io)   | Loại                                   | Amp+™   |
| Bao bì  | Tube  | Gói / Case                             | TO-247-3  |
| Nhiệt độ hoạt động - Junction   | -55°C ~ 175°C   | gắn Loại                               | Through Hole  |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  | Loại diode                             | Silicon Carbide Schottky  |
| Cấu hình diode  | 1 Pair Common Cathode   | miêu tả cụ thể                         | Diode Array 1 Pair Common Cathode Silicon Carbide Schottky 1200V 94A (DC) Through Hole TO-247-3 |

|                           |   |  |          |
|---------------------------|---|--|----------|
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 500 $\mu$ A @ 1200V   | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (I <sub>o</sub> ) (mỗi Diode) | 94A (DC) |
| Báo giá & đặt hàng        | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |          |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased