


# DATASHEET

| <b>MJD2955T4G</b>  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Giới thiệu   | TRANS PNP 60V 10A DPAK  |   |  |
| Loại sản phẩm  | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   |   |   |
| Nhà sản xuất   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |   |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |   |
| MJD2955T4G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MJD2955T4G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng MJD2955T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |   |
| Mã SP  | <b>MJD2955T4G</b>   | Thông tin sản phẩm                          | TRANS PNP 60V 10A DPAK  |
| Loại sản phẩm  | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   | Nhà sản xuất                                | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |
| Gói / Trường hợp   | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 60V   |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic  | 8V @ 3.3A, 10A  | Loại bóng bán dẫn                           | PNP   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | DPAK  | Power - Max                                 | 1.75W   |
| Bao bì   | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case                                  | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63   |
| Vài cái tên khác   | MJD2955T4GOS<br>MJD2955T4GOS-ND<br>MJD2955T4GOSTR   | Nhiệt độ hoạt động                          | -55°C ~ 150°C (Tj)  |
| gắn Loại   | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                         | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất   | 11 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS       | Lead free / RoHS Compliant  |

|  |   |                                      |  |
|--|---|--------------------------------------|--|
| Tần số - Transition                      | 2MHz  | miêu tả cụ thể                       | Bipolar (BJT) Transistor PNP 60V<br>10A 2MHz 1.75W Surface Mount<br>DPAK |
| DC Current Gain (hFE)<br>(Min) @ Ic, VCE | 20 @ 4A, 4V   | Hiện tại - Collector Cutoff<br>(Max) | 50 $\mu$ A   |
| Hiện tại - Collector (Ic)<br>(Max)       | 10A   | Số phần cơ sở                        | MJD2955  |
| Báo giá & đặt hàng                       | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                      |  |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased