


# DATASHEET

| <b>MPSA18RLRA</b>  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Giới thiệu   | TRANS NPN 45V 0.2A TO92   |   |  |
| Loại sản phẩm  | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   |   |   |
| Nhà sản xuất   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |   |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |   |
| <p>MPSA18RLRA là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MPSA18RLRA, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng MPSA18RLRA AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b>. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.</p> |   |   |   |
| Mã SP  | <b>MPSA18RLRA</b>   | Thông tin sản phẩm                          | TRANS NPN 45V 0.2A TO92   |
| Loại sản phẩm  | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   | Nhà sản xuất                                | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |
| Gói / Trường hợp   | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 45V   |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic  | 300mV @ 5mA, 50mA   | Loại bóng bán dẫn                           | NPN   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | TO-92-3   | Power - Max                                 | 625mW   |
| Bao bì   | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case                                  | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)   |
| Vài cái tên khác   | MPSA18RLRAOSTR  | Nhiệt độ hoạt động                          | -55°C ~ 150°C (Tj)  |
| gắn Loại   | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                         | 1 (Unlimited)   |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Contains lead / RoHS non-compliant  | Tần số - Transition                         | 160MHz  |
| miêu tả cụ thể   | Bipolar (BJT) Transistor NPN 45V 200mA 160MHz 625mW Through Hole TO-92-3                                    | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE       | 500 @ 10mA, 5V  |

|                                   |   |                                 |       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------|
| Hiện tại - Collector Cutoff (Max) | 50nA (ICBO)   | Hiện tại - Collector (Ic) (Max) | 200mA |
| Số phần cơ sở                     | MPSA18  | -                               |       |
| Báo giá & đặt hàng                | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                 |       |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased