


# DATASHEET

| <b>MUR160 B0G</b>  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Giới thiệu   | DIODE GEN PURP 600V 1A DO204AC  |  |  |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |  |   |
| Nhà sản xuất   | TSC (Taiwan Semiconductor)  |  |   |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |  |   |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |  |   |
| <p>MUR160 B0G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MUR160 B0G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng MUR160 B0G TSC (Taiwan Semiconductor) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b>. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.</p> |   |  |   |
| Mã SP  | <b>MUR160 B0G</b>   | Thông tin sản phẩm                     | DIODE GEN PURP 600V 1A DO204AC  |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                           | TSC (Taiwan Semiconductor)  |
| Gói / Trường hợp   | Bulk  | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.25V @ 1A  |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)  | 600V  | Gói thiết bị nhà cung cấp              | DO-204AC (DO-15)  |
| Tốc độ   | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)           | 50ns  |
| Bao bì   | Bulk  | Gói / Case                             | DO-204AC, DO-15, Axial  |
| Vài cái tên khác   | MUR160 B0G-ND<br>MUR160B0G  | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | -55°C ~ 175°C   |
| gắn Loại   | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                    | 1 (Unlimited)   |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất   | 15 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  |
| Loại diode   | Standard  | miêu tả cụ thể                         | Diode Standard 600V 1A Through Hole DO-204AC (DO-15)                                |

|                           |   |                                     |    |
|---------------------------|---|-------------------------------------|----|
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 5 $\mu$ A @ 600V  | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) | 1A |
| Dung @ VR, F              | 27pF @ 4V, 1MHz   | -                                   |    |
| Báo giá & đặt hàng        | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                     |    |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased