

# DATASHEET

## NSR05F30QNXT5G

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | DIODE SCHOTTKY 30V 500MA 2DSN   |  |
| Loại sản phẩm      | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |   |
| Nhà sản xuất       | ON Semiconductor  |   |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

NSR05F30QNXT5G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử NSR05F30QNXT5G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng NSR05F30QNXT5G ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|  |   |   |                               |
|--|---|---|-------------------------------|
| Mã SP                                  | <b>NSR05F30QNXT5G</b>                                     | Thông tin sản phẩm                              | DIODE SCHOTTKY 30V 500MA 2DSN |
| Loại sản phẩm                          | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn                                | Nhà sản xuất                                    | ON Semiconductor              |
| Gói / Trường hợp                       | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Đỉnh ngược (Max)                      | Schottky                      |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 500mA (DC)  | Voltage - Breakdown                             | 2-DSN (1x.60)                 |
| Tình trạng RoHS                        | Tape & Reel (TR)  | Xếp Thời gian phục hồi (TRR)                    | Fast Recovery = 200mA (Io)    |
| sự phân cực                            | 2-XDFN  | gắn Loại  | Surface Mount                 |
| Mức độ nhạy ẩm (MSL)                   | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất                | 20 Weeks                      |
| Mô tả mở rộng                          | Diode Schottky 30V 500mA (DC) Surface Mount 2-DSN (1x.60) | Cấu hình diode                                  | 75µA @ 30V                    |
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR              | 430mV @ 500mA   | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io) (mỗi Diode) | 30V                           |
| Dung @ VR, F                           | 150°C (Max)   | -   |                               |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased