


# DATASHEET

| <b>NTZD3154NT1H</b>  |   |   |                                      |
|--|---|---|--------------------------------------|
| Giới thiệu   | MOSFET 2N-CH 20V 0.54A SOT563   |  |                                      |
| Loại sản phẩm  | Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng   |   |                                      |
| Nhà sản xuất   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |                                      |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |                                      |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                      |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |                                      |
| NTZD3154NT1H là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử NTZD3154NT1H, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng NTZD3154NT1H AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                                      |
| Mã SP  | <b>NTZD3154NT1H</b>   | Thông tin sản phẩm  | MOSFET 2N-CH 20V 0.54A SOT563        |
| Loại sản phẩm  | Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng   | Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Gói / Trường hợp   | Tape & Reel (TR)  | VGS (th) (Max) @ Id   | 1V @ 250µA                           |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | SOT-563-6   | Rds On (Max) @ Id, VGS  | 550 mOhm @ 540mA, 4.5V               |
| Power - Max  | 250mW   | Bao bì  | Tape & Reel (TR)                     |
| Gói / Case   | SOT-563, SOT-666  | Nhiệt độ hoạt động  | -55°C ~ 150°C (TJ)                   |
| gắn Loại   | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)                        |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds  | 150pF @ 16V                          |
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs   | 2.5nC @ 4.5V  | Loại FET  | 2 N-Channel (Dual)                   |
| FET Feature  | Standard  | Xả để nguồn điện áp (Vdss)  | 20V                                  |

|                    |   |  |       |
|--------------------|---|--|-------|
| miêu tả cụ thể     | Mosfet Array 2 N-Channel<br>(Dual) 20V 540mA 250mW<br>Surface Mount SOT-563-6                               | Hiện tại - Drain liên tục<br>(Id) @ 25 ° C | 540mA |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |       |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased