

# DATASHEET

| <b>P2N2222A</b>  |   |   |                                      |
|--|---|---|--------------------------------------|
| Giới thiệu   | TRANS NPN 40V 0.6A TO92   |  |                                      |
| Loại sản phẩm  | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   |   |                                      |
| Nhà sản xuất   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |                                      |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |                                      |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                      |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |                                      |
| P2N2222A là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử P2N2222A, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng P2N2222A AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                                      |
| Mã SP  | <b>P2N2222A</b>   | Thông tin sản phẩm  | TRANS NPN 40V 0.6A TO92              |
| Loại sản phẩm  | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn   | Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Gói / Trường hợp   | Bulk  | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)   | 40V                                  |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic  | 1V @ 50mA, 500mA  | Loại bóng bán dẫn   | NPN                                  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | TO-92-3   | Power - Max   | 625mW                                |
| Bao bì   | Bulk  | Gói / Case  | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)         |
| Vài cái tên khác   | P2N2222AOS  | Nhiệt độ hoạt động  | -55°C ~ 150°C (Tj)                   |
| gắn Loại   | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)                        |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Contains lead / RoHS non-compliant  | Tần số - Transition   | 300MHz                               |
| miêu tả cụ thể   | Bipolar (BJT) Transistor NPN 40V 600mA 300MHz 625mW Through Hole TO-92-3                                    | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE   | 100 @ 150mA, 10V                     |

|                                   |   |                                 |       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------|
| Hiện tại - Collector Cutoff (Max) | 10nA  | Hiện tại - Collector (Ic) (Max) | 600mA |
| Số phần cơ sở                     | P2N2222   | -                               |       |
| Báo giá & đặt hàng                | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                 |       |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased