


# DATASHEET

| <b>SB120</b>  |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Giới thiệu  | DIODE SCHOTTKY 20V 1A DO41  |  |  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |  |   |
| Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |  |   |
| Website   | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |  |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |  |   |
| SB120 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SB120, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng SB120 AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |  |   |
| Mã SP   | <b>SB120</b>  | Thông tin sản phẩm                     | DIODE SCHOTTKY 20V 1A DO41  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  | Nhà sản xuất                           | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |
| Gói / Trường hợp  | Cut Tape (CT)   | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 500mV @ 1A  |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)   | 20V   | Gói thiết bị nhà cung cấp              | DO-41   |
| Tốc độ  | Fast Recovery = 200mA (Io)  | Bao bì                                 | Cut Tape (CT)   |
| Gói / Case  | DO-204AL, DO-41, Axial  | Vài cái tên khác                       | SB120FSCT   |
| Nhiệt độ hoạt động - Junction   | -65°C ~ 125°C   | gắn Loại                               | Through Hole  |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất       | 13 Weeks  |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  | Loại diode                             | Schottky  |
| miêu tả cụ thể  | Diode Schottky 20V 1A Through Hole DO-41  | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR              | 500µA @ 20V   |

|                                     |   |              |                  |
|-------------------------------------|---|--------------|------------------|
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) | 1A  | Dung @ VR, F | 110pF @ 4V, 1MHz |
| Số phần cơ sở                       | SB120   | -            |                  |
| Báo giá & đặt hàng                  | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |              |                  |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased