

# DATASHEET

| <b>SBS34 REG</b>  |   |                                  |   |
|---|---|----------------------------------|---|
| Giới thiệu  | BRIDGE RECT 1PHASE 40V 3A ABS   |                                  |  |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu cầu  |                                  |   |
| Nhà sản xuất  | TSC (Taiwan Semiconductor)  |                                  |   |
| Website   | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |                                  |   |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                  |   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |                                  |   |
| SBS34 REG là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SBS34 REG, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng SBS34 REG TSC (Taiwan Semiconductor) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                                  |   |
| Mã SP   | <b>SBS34 REG</b>  | Thông tin sản phẩm               | BRIDGE RECT 1PHASE 40V 3A ABS   |
| Loại sản phẩm   | Diode - Bộ chỉnh lưu cầu  | Nhà sản xuất                     | TSC (Taiwan Semiconductor)  |
| Gói / Trường hợp  | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Đỉnh ngược (Max)       | 40V   |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu  | 500mV @ 3A  | Công nghệ                        | Standard  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | ABS   | Bao bì                           | Tape & Reel (TR)  |
| Gói / Case  | 4-SMD, Gull Wing  | Vài cái tên khác                 | SBS34 REG-ND SBS34REG   |
| Nhiệt độ hoạt động  | -55°C ~ 150°C (Tj)  | gắn Loại                         | Surface Mount   |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 12 Weeks  |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  | Loại diode                       | Single Phase  |
| miêu tả cụ thể  | Bridge Rectifier Single Phase Standard 40V Surface Mount ABS  | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR        | 500µA @ 40V   |

---

|                                     |   |   |  |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lô) | 3A  | - |  |
| Báo giá & đặt hàng                  | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased