

# DATASHEET

| <b>STW57N65M5</b>  |   |   |                             |
|--|---|---|-----------------------------|
| Giới thiệu   | MOSFET N-CH 650V 42A TO-247   |  |                             |
| Loại sản phẩm  | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   |   |                             |
| Nhà sản xuất   | STMicroelectronics  |   |                             |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |                             |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                             |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |                             |
| STW57N65M5 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử STW57N65M5, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng STW57N65M5 STMicroelectronics với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                             |
| Mã SP  | <b>STW57N65M5</b>   | Thông tin sản phẩm  | MOSFET N-CH 650V 42A TO-247 |
| Loại sản phẩm  | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   | Nhà sản xuất  | STMicroelectronics          |
| Gói / Trường hợp   | Tube  | VGS (th) (Max) @ Id   | 5V @ 250µA                  |
| Vgs (Tối đa)   | ±25V  | Công nghệ   | MOSFET (Metal Oxide)        |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | TO-247  | Loại  | MDmesh™ V                   |
| Rds On (Max) @ Id, VGS   | 63 mOhm @ 21A, 10V  | Điện cực phân tán (Max)   | 250W (Tc)                   |
| Bao bì   | Tube  | Gói / Case  | TO-247-3                    |
| Vài cái tên khác   | 497-13125-5   | Nhiệt độ hoạt động  | 150°C (TJ)                  |
| gắn Loại   | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)               |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất   | 42 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant  |
| Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds   | 4200pF @ 100V   | Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs  | 98nC @ 10V                  |
| Loại FET   | N-Channel   | Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On)   | 10V                         |

|   |   |                |   |
|---|---|----------------|---|
| Xả để nguồn điện áp (Vdss)              | 650V  | miêu tả cụ thể | N-Channel 650V 42A (Tc) 250W (Tc) Through Hole TO-247 |
| Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 42A (Tc)  | -              |   |
| Báo giá & đặt hàng                      | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                |   |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased