


# DATASHEET

## SZMMBZ5229BLT1G

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | DIODE ZENER 4.3V 225MW SOT23-3  |  |
| Loại sản phẩm      | Điốt - Zener - Đơn  |   |
| Nhà sản xuất       | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

SZMMBZ5229BLT1G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SZMMBZ5229BLT1G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng SZMMBZ5229BLT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|  |                           |                                       |  |
|--|---------------------------|---------------------------------------|--|
| Mã SP                                  | <b>SZMMBZ5229BLT1G</b>    | Thông tin sản phẩm                    | DIODE ZENER 4.3V 225MW SOT23-3                             |
| Loại sản phẩm                          | Điốt - Zener - Đơn        | Nhà sản xuất                          | AMI Semiconductor / ON Semiconductor                       |
| Gói / Trường hợp                       | Tape & Reel (TR)          | Voltage - Zener (chữ Nôm) (Vz)        | 4.3V   |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 900mV @ 10mA              | Lồng khoan dung                       | ±5%  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp              | SOT-23-3 (TO-236)         | Loại                                  | Automotive, AEC-Q101                                       |
| Power - Max                            | 225mW                     | Bao bì                                | Tape & Reel (TR)   |
| Gói / Case                             | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Nhiệt độ hoạt động                    | -65°C ~ 150°C  |
| gắn Loại                               | Surface Mount             | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                   | 1 (Unlimited)  |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất       | 36 Weeks                  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant                                 |
| Trở kháng (Max) (Zzt)                  | 22 Ohms                   | miêu tả cụ thể                        | Zener Diode 4.3V 225mW ±5% Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |

---

|                           |   |               |           |
|---------------------------|---|---------------|-----------|
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 5 $\mu$ A @ 1V  | Số phần cơ sở | MMBZ5229B |
| Báo giá & đặt hàng        | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |               |           |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased