

# DATASHEET

| <b>TSS4B01GHC2G</b>  |   |   |                                |
|--|---|---|--------------------------------|
| Giới thiệu   | BRIDGE RECT 1PHASE 50V 4A TS4B  |  |                                |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu cầu  |   |                                |
| Nhà sản xuất   | TSC (Taiwan Semiconductor)  |   |                                |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |                                |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |                                |
| TSS4B01GHC2G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử TSS4B01GHC2G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng TSS4B01GHC2G TSC (Taiwan Semiconductor) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                                |
| Mã SP  | <b>TSS4B01GHC2G</b>   | Thông tin sản phẩm  | BRIDGE RECT 1PHASE 50V 4A TS4B |
| Loại sản phẩm  | Diode - Bộ chỉnh lưu cầu  | Nhà sản xuất  | TSC (Taiwan Semiconductor)     |
| Gói / Trường hợp   | Tube  | Voltage - Đỉnh ngược (Max)  | 50V                            |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu   | 980mV @ 4A  | Công nghệ   | Standard                       |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | TS4B  | Loại  | Automotive, AEC-Q101           |
| Bao bì   | Tube  | Gói / Case  | 4-SIP, TS-4B                   |
| Nhiệt độ hoạt động   | -55°C ~ 150°C (TJ)  | gắn Loại  | Through Hole                   |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)  | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất  | 12 Weeks                       |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  | Loại diode  | Single Phase                   |
| miêu tả cụ thể   | Bridge Rectifier Single Phase Standard 50V Through Hole TS4B  | Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR   | 5μA @ 50V                      |

---

|                                     |   |   |  |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) | 4A  | - |  |
| Báo giá & đặt hàng                  | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased