

# DATASHEET

## VS-6ESU06-M3/87A

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | DIODE GEN PURP 600V 6A TO277A   |  |
| Loại sản phẩm      | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn  |   |
| Nhà sản xuất       | Vishay Semiconductor Diodes Division  |   |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

VS-6ESU06-M3/87A là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử VS-6ESU06-M3/87A, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng VS-6ESU06-M3/87A Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                  |                            |  |   |
|----------------------------------|----------------------------|--|---|
| Mã SP                            | <b>VS-6ESU06-M3/87A</b>    | Thông tin sản phẩm                     | DIODE GEN PURP 600V 6A TO277A                       |
| Loại sản phẩm                    | Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn | Nhà sản xuất                           | Vishay Semiconductor Diodes Division                |
| Gói / Trường hợp                 | Tape & Reel (TR)           | Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu | 1.3V @ 6A   |
| Voltage - DC Xếp (VR) (Max)      | 600V                       | Gói thiết bị nhà cung cấp              | TO-277A (SMPC)                                      |
| Tốc độ                           | Fast Recovery = 200mA (Io) | Loại                                   | FRED Pt®  |
| Xếp Thời gian phục hồi (TRR)     | 58ns                       | Bao bì                                 | Tape & Reel (TR)                                    |
| Gói / Case                       | TO-277, 3-PowerDFN         | Nhiệt độ hoạt động - Junction          | -65°C ~ 175°C                                       |
| gắn Loại                         | Surface Mount              | Độ nhạy độ ẩm (MSL)                    | 1 (Unlimited)                                       |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất | 44 Weeks                   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant                          |
| Loại diode                       | Standard                   | miêu tả cụ thể                         | Diode Standard 600V 6A Surface Mount TO-277A (SMPC) |

---

|                           |   |                                     |    |
|---------------------------|---|-------------------------------------|----|
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR | 5 $\mu$ A @ 600V  | Hiện tại - Trung bình sửa chữa (lo) | 6A |
| Báo giá & đặt hàng        | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                     |    |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased