


# DATASHEET

| <b>X0203MA 1BA2</b>  |   |   |                              |
|--|---|---|------------------------------|
| Giới thiệu   | SCR 600V TO-92  |  |                              |
| Loại sản phẩm  | Thyristor - SCR   |   |                              |
| Nhà sản xuất   | STMicroelectronics  |   |                              |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |                              |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                              |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |                              |
| <p>X0203MA 1BA2 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử X0203MA 1BA2, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng X0203MA 1BA2 STMicroelectronics với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b>. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.</p> |   |   |                              |
| Mã SP  | <b>X0203MA 1BA2</b>   | Thông tin sản phẩm  | SCR 600V TO-92               |
| Loại sản phẩm  | Thyristor - SCR   | Nhà sản xuất  | STMicroelectronics           |
| Gói / Trường hợp   | Bulk  | Voltage - Về nhà nước (VTM) (Max)   | 1.45V                        |
| Điện áp - Nhà Tắt  | 600V  | Voltage - Cổng kích hoạt (VGT) (Max)  | 800mV                        |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | TO-92-3   | Loại SCR  | Sensitive Gate               |
| Bao bì   | Bulk  | Gói / Case  | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Vài cái tên khác   | X0203MA 1BA2-ND<br>X0203MA1BA2  | Nhiệt độ hoạt động  | -40°C ~ 125°C                |
| gắn Loại   | Through Hole  | Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 3 (168 Hours)                |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất   | 9 Weeks   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant   |
| miêu tả cụ thể   | SCR 600V 1.25A Sensitive Gate Through Hole TO-92-3  | Hiện tại - Mở Nhà nước (It (RMS)) (Max)   | 1.25A                        |
| Hiện tại - Mở Nhà nước (It (AV)) (Max)   | 800mA   | Hiện tại - Tắt Nhà nước (Max)   | 5µA                          |

|  |   |                            |     |
|--|---|----------------------------|-----|
| Hiện tại - Không Rep Surge 50, 60Hz (ITSM) | 22.5A, 25A  | Hiện tại - Hold (Ih) (Max) | 5mA |
| Hiện tại - Cổng kích hoạt (IGT) (Max)      | 200 $\mu$ A   | Số phần cơ sở              | X02 |
| Báo giá & đặt hàng                         | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                            |     |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased